調達品目表

調達要求番号	3-24-1016-002A-Q-0013	作成部課	補給本部第１部第１調達課
調達要求年月日	平成２４年４月２７日	作成年月日	平成２４年４月２７日
仕様書番号	Ｃ＆ＬＰＳ―Ｑ０００１２		

品　名	カ　タ　ロ　グ　製　品　名[a)]	備　考
蒸気煮炊きがま２２０Ｌ（ドライ）	服部工業㈱製　ＲＨＳＴ－３２Ｄ型 ㈱フジマック製　ＫＳⅡＤ２－５０型 桐山工業㈱ 製　ＫＳⅡＤ２－５０型 タニコー㈱製　ＫＳⅡＤ２－５０型 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	数　量 （２個）

注[a)] この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1. 同等とする性能等
a) 外形，構造等は，装備施設本部仕様書（ＣＰ－Ｓ－６００.２Ｄ）に示す蒸気煮炊きがま２２０Ｌとおおむね同様のものとする。
b) 内外胴（かま部）はステンレス加工とし，底部に排水用を設け，弁の操作により内釜内の水等が排水出きるものとする。
c) かまの回転は，ウォームギアーのハンドルにより３６０° 回転可能で任意の傾斜位置に安全に固定出きるものとする。
d) ウォームギアー装置は，かま支柱軸に強固に取り付け，完全にかみ合うように組み立てるものとする。
e) 回転ハンドルは，操作が円滑に実施できるとともに，安全対策として空回転防止及び固定安全装置を取り付けたものとする。
f) ふたは，ステンレス加工とし，左側開きできる方法でふた開閉アームの一部が屈折でき，ふた内面についている水等及び水洗いした水等が内釜内に落ちる構造とする。
g) 脚は４点以上のアンカーボルト固定式とする。
h) 材質は，食品衛生上問題のないものとする。

2. 性能諸元及び寸法
a) 最高使用圧力　２４５ ｋＰａ 以上
b) 満水量　２５０リットル以上
c) 蒸気消費量　７６kg /ｈ以下
d) 給排気弁口　２０Ａ又は２５Ａ
e) ドレンバルブ 口　１５Ａ又は２０Ａ
f) 寸法（mm）
間口 （W）　１５００～２０００
奥行 （D）　１０００～１２００
高さ （H）　９００～１１００

3. その他
a)維持管理
保守点検及び清掃が容易に行えるものとする。
b）カタログの条件
当該物品であること（一般構造等）が確認できる現物写真を掲載したものとする
c）添付書類
取扱説明書（製造業者制定のもの），社内検査成績書及びアフターサービス一覧表を納入部隊へ各２部添付すること。